



Características principales NVR 16ch IP PoE 8 Megapíxel (4K):

- ✓ Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- ✓ Soporta cámaras IP de hasta 8 Megapíxel (4K)
- ✓ 16 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at).
- ✓ 150 watts total en sus puertos PoE+.
- ✓ Puerto LAN base Gigabit.
- ✓ Salida de vídeo en HDMI en resolución 4K.
- ✓ Soporta 2 HDD de hasta 8 TB (no incluido).
- ✓ Procesamiento de entrada: 160 Mbps.
- ✓ Procesamiento de salida: 80 Mbps.
- ✓ Compatible con Hik-Connect P2P.
- ✓ Aplicación móvil compatible con iOS y Android.
- ✓ Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito).
- ✓ Soporta Host virtual.
- ✓ Compatible con gabinete metálico GAB-VID2-R2.



Características Físicas y Eléctricas:

- ✓ Alimentación y consumo: 100 a 240 vca / 15 watts (sin discos duros o PoE activo).
- ✓ Dimensiones: 385 x 315 x 52 mm.
- ✓ Consume 1 unidad de rack.
- ✓ Peso: 2.6 kg (sin HDD).
- ✓ No aplica a control remoto.
- ✓ **Garantía: 1 año.**

Características principales Switch Gigabit PoE+ / No Administrable / 16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ / 2 puertos SFP de Uplink / 125 Watts

- ✓ **16 puertos PoE 802.3af/at/RJ45** de 10/100/1000 Mbps.
- ✓ **2 puertos SFP** de 10/100/1000 Mbps para Uplink.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE.
- ✓ Administración de energía PoE.
- ✓ Acceso a la red Gigabit.
- ✓ Reenvío a velocidad de cable
- ✓ Conmutación de almacenamiento y envío.
- ✓ Carcasa de metal sólido de alta resistencia.
- ✓ Presupuesto de energía PoE **125 W.**
- ✓ Capacidad de conmutación **36 Gbps.**
- ✓ Tasa de reenvío de paquetes 27.784 Mpps.
- ✓ Máximo **consumo de energía 150 W.**
- ✓ Dimensiones (An x Al x Pr) 440 x 44 x 220.8 mm.
- ✓ Temperatura de funcionamiento: -10-55 °C.
- ✓ Temperatura de almacenamiento: -40-85 °C.
- ✓ Fuente De Alimentación 100 a 240 Vca, 2.5 A Max. (Fuente incluida).
- ✓ **2 Años de garantía.**





Características técnicas Cámara HiLook IP Bullet 4MP

- ✓ **Material:** Metal
- ✓ **Lente:** 2.8 mm
- ✓ **Tipo de cámara:** Bullet
- ✓ **Fuente de alimentación:** 12VDC \pm 25%
- ✓ **Voltaje de funcionamiento:** 5W
- ✓ **Temperatura:** De -30 ° C a 50 ° C
- ✓ **Dimensiones (alto x ancho x profundidad):** 7 x 19.1 x 7 cm
- ✓ **Peso:** 402 g



Características adicionales Cámara HiLook IP Bullet 4MP

- ✓ 1/3" progressive scan CMOS
- ✓ 2560 x 1440@20fps
- ✓ H.265+, H.265, H.264+, H.264
- ✓ Dual stream
- ✓ 120dB WDR (Wide Dynamic Range)
- ✓ 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- ✓ Up to 40 m IR range
- ✓ PoE (Power over Ethernet)
- ✓ IP67
- ✓ **1 Año de garantía**

Característica Principales Cámara Domo HiLook IP 4MP

- ✓ **Material:** Metal
- ✓ **Lente:** 2.8 mm
- ✓ **Tipo de cámara:** Domo
- ✓ **Fuente de alimentación:** 12VDC \pm 25%
- ✓ **Voltaje de funcionamiento:** 5W
- ✓ **Temperatura:** De -30 ° C a 50 ° C
- ✓ **Dimensiones (alto x ancho x profundidad):** 7 x 19.1 x 7 cm
- ✓ **Peso:** 225 g



Características adicionales Cámara HiLook IP Domo 4MP

- ✓ 1/3" progressive scan CMOS
- ✓ 2560 x 1440@20fps
- ✓ H.265+, H.265, H.264+, H.264
- ✓ Dual stream
- ✓ 120dB WDR (Wide Dynamic Range)
- ✓ 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- ✓ Up to 40 m IR range
- ✓ PoE (Power over Ethernet)
- ✓ IP67
- ✓ **1 Año de garantía**