

AMSERECH AF SECURITY S.R.L.  
Plaza Doña Elsa, Local 101, Pontezuela, Santiago  
Tel 809-570-8879 / Cel 829-322-8988  
RNC 1-32-59881-4 // RPE: 106933



## FICHA TÉCNICA

PROCESO: AGN-DAF-CM-2023-0004

ITEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.
------	-------------	-----	-------

1	HIKVISION CAMARA BULLET 4MP	UD	11
---	-----------------------------	----	----

ACUSENSE VARIFOCAL MOTORIZADA

### CARACTERÍSTICAS:

Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520).

Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON).

Día / Noche Real (filtro ICR).

Distancia focal: 2.8 - 12 mm (angulo de apertura 95.8° a 29.2°).

Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR.

Funciones normales: WDR 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR.

Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de linea.

Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS:

Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 at / 15 W.

Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.

Uso en exterior IP67.

Antivandalica IK10

Dimensiones: 308.5 x 97.9 x 93 mm.

Peso: 1390 gramos.

### ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO / ALARMAS / RED:

Entradas de alarma: 1.

Salidas de alarma: 1 (max. 12 VDC, 30 mA).

Entradas de audio: 1.

Salidas de audio: 1.

Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af).

Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery).

Soporta ONVIF (Profile S, Profile G) / ISAPI / SDK.



**LENTE FIJO ACUSENSE**

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520).  
Tecnología ACUSENSE: Clasifica objetivos humanos y vehículos.

Iluminación mínima (Powered by DarkFighter):  
color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON).

Día / Noche Real (filtro ICR).

Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de apertura 103°).

Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR.

Funciones normales: WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC.

Funciones Avanzadas: Intrusión de área / Cruce de línea / Detección de rostro.

Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

Compatible con la plataforma de Hik-Connect

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS:**

Alimentación: 12 Vcc / 5W / PoE 802.3 af

Temperatura de operación: -30°C a 60°C /  
Humedad al 95% máximo.

Uso en exterior IP67.

Antivandalica IK10.

Dimensiones: 110.8 x 84.7 mm.

Peso: 530 gramos.

**ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO / ALARMAS / RED:**

Entradas de alarma: 1.

Salidas de alarma: 1 (max. 12 VDC, 30 mA).

Entradas de audio: 1.

Salidas de audio: 1.

Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af).

Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery).

Soporta ONVIF (Profile S, Profile G) / ISAPI / SDK.



	
 <p>Compresión <b>H.265+</b> <b>90% Ahorro en Almacenamiento</b></p>	 <p><b>Videoanalíticos</b></p>





# NVR HIKVISION 32 CH 4K H265+, 4 UD 1 SATA

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

Soporta mouse USB para operar (incluido).

Soporta 4 HDD's de hasta 10 TB. (no incluido).

Soporta búsqueda de agenda en forma local ó remota.

Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando la red esta desconectada.

Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc).

Soporta Hik-Connect P2P.

Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 / Hik-Connect).

Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome (ietab).

Software cliente IVMS-4200 (gratis).

Soporta múltiples marcas como: AXIS, ONVIF, PANASONIC, PSIA, SAMSUNG, ACTi, SANYO, ZAVIO, VIVOTEK entre otros.

## FUNCIONES DE GRABACIÓN Y VISUALIZACIÓN:

Detección de movimiento multizona.

Zoom digital en visualización y grabación.

Dual stream (main stream y sub stream).

Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.

Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.

Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma.

Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica.

## RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN POR CANAL (RECOMENDADO CON H.265):

2 Megapixel: 32 Canales / 30 IPS.

5 Megapixel: 32 Canales / 15 IPS.

8 Megapixel (4K): 32 Canales / 12 IPS.

## REPRODUCCIÓN SÍNCRONA EN CANALES: 16 CANALES.

## INTERFACES ENTRADAS / SALIDAS:

Salida HDMI: 4K / 1080p (Full HD) / HD (720p).

Salida VGA: 1080p (Full HD) / HD (720p).

Salida independiente HDMI y VGA.

Entrada de Audio: 1 Canal.

Salida de Audio: 1 Canal.

Entrada de Alarma: 16.

Salida de Alarma: 4.



Soporta audio bidireccional (audio de dos vías).  
Grabación externa: iSCSI y NFS (SYNOLOGY) /  
hasta 16TB (2 LUN 8TB)  
Capacidad de discos SATA: 4 HDD's de hasta 10  
TB.

Soporte para e-SATA: N/A.

Arreglo de discos: N/A.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y  
ELÉCTRICAS:**

Dimensiones: 445 × 390 × 75mm.

Alimentación: 100 a 240 Vca / 20 W.

Temperatura de operación: -10°C a 55°C.

Peso: 3 Kg sin HDD.



*[Handwritten signature]*



HIKVISION SWITCH POE 24 PUERTOS UD 1

GIGABIT/ 2 PUERTOS SFTP/ 300MT DE ALCANCE/ 370W DE POTENCIA

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

24 puertos PoE 802.3af/at RJ45 de 10/100/ 1000 Mbps.

2 puertos SFP para fibra óptica de 1Gb.

Gestión de topología de Red.

Envío de alarmas de Red.

Monitoreo del estado de salud de Red.

PoE extendido de hasta 250 m para encender cámaras.

PoE Watchdog para detectar inactividad y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden.

Compatible con plataforma de administración Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS4200.

Presupuesto de energía PoE 370 W.

Capacidad de conmutación 52 Gbps.

Tasa de reenvío de paquetes 36,688 Mpps.

Soporta QoS para proporcionar un ancho de banda más estable y menor latencia para tráfico de Red.

Soporta protocolo STP y RSTP para prevenir Loops en una Red (por error físico de conexión).

Soporta VLANs Para dividir la Red de manera virtual para mejorar la seguridad/ comunicación de la Red.

Soporta protocolo LLDP para autodescubrimiento en la Red.

Soporta Link Aggregation para sumar las capacidades de 2 puertos como uno solo.

Soporta Port Isolation para separar virtualmente cada uno de los puertos para prevenir fuga de datos.

Soporta Limitación de velocidad para los puertos de entrada y salida.

Soporta Port mirroring para Reenviar datos de un puerto a otro para supervisión de Red.

Máximo consumo de energía 400 W.

Dimensiones (An x Al x Pr) 440 x 44 x 221 mm.

Temperatura de funcionamiento: -10-55 °C.

Temperatura de almacenamiento: -40-85 °C.

Fuente de alimentación 110 VAC (cable incluido).



DISCO DURO DE 10 TB ESTERN UD 2  
DIGITAL

**CARACTERÍSTICAS:**

Disco duro púrpura de Western Digital. 10 TB. 6 GB/s. Caché de 64 MB. Hasta 32 cámaras. Disco duro 10 tb videovigilancia.

**ESPECIFICACIONES:**

Capacidad: 10TB

Interfaz: SATA a 6GB/seg.

caché: 64 MB

5400 rpm

Unidades de bahía admitidas: > 8

Cámaras compatibles: hasta 32

Temperatura de trabajo: 0°C ~ +65°C

Especial para DVR

- HDD-10TB



*Signature*

**TELEVISOR LED TECNOMASTER 43" UD 2**

**SMART FHD**

**CARACTERÍSTICAS:**

Tipo de pantalla: LED

Tamaño de pantalla: 43"

Resolución: 1920x1080

Entradas: HDMI x3, USB x2, AV In, Audio óptico, RJ-45, Sintonizador Digital ATSC

Conectividad: Wi-Fi

**Dimensiones**

Alto: 21.2"

Ancho: 37.5"

Profundidad: 3.3"



*Signature*



## GABINETE 6U CON TAPA LISA UD 2

### LINKBASIC

#### CARACTERÍSTICAS:

Exquisito diseño con precisas dimensiones.

Cristal ahumado en la puerta delantera.

Fácil de montar en la pared.

Las salidas de cables superiores e inferiores están cerradas.

Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural (puerta frontal, paneles laterales, etc.).

Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electro-estática, pintado al horno, standard ROHS.

Color del gabinete (RAL 9004) negro.

#### MATERIAL

Acero laminado en frío.

Grosor: Rail vertical: 1.5 mm.

Cristal ahumado con un espesor de 5mm.

#### NORMATIVA

Cumple con ANSI/EIA RS-310-D DIN41491.

Part1 IEC297-2, DIN41494, part7, gb/t3047.2-92.

Compatible con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

#### DIMENSIONES:

Altura: 6RU - 368mm

Ancho: 600 mm.

Profundidad externa: 600 mm.

Puerta delantera: Vidrio

Color: Negro

Capacidad de carga: 60 kg.





1 FORZA - UPS SL-801UL 800VA - 480 WATTS 8 UD 1  
ENTRADAS, PUERTO USB, PANTALLA LCD 120V  
(SL-801UL)

**CARACTERÍSTICAS:**

UPS FORZA SL-801UL 800VA - 480 WATTS  
ENTRADAS, PUERTO USB, PANTALLA LCD 12  
(SL-801UL)



*[Handwritten signature]*