

Ficha Técnica 778

Entidad: **Archivo General de la Nacion**

Detalles

1-TALADRO PERCUTOR

TALADRO BOSCH INA GSB185-LI2B 18V

DATOS TÉCNICOS

Datos adicionales

Torque (blando/duro/máx.)	21/50/- Nm
Velocidad de giro sin carga (1.ª/2.ª velocidad)	0 – 500 / 0 – 1.900 rpm
Voltaje de la batería	18 V
Tipo de batería	iones de litio
Número de impactos máx.	0 ipm
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1,5 / 13 mm
Peso sin batería	0.99 kg
Niveles de torque	20+2

Diámetro de perforación

Diámetro máx. de perforación en madera	35 mm
Diámetro máx. de perforación en acero	10 mm
Diámetro máx. de perforación en mampostería	10 mm

Diámetro de atornillado

Diámetro máx. de atornillado	10 mm
------------------------------	-------

Nivel total de vibraciones (Taladrar en metal)

Valor de vibraciones generadas ah	1.5 m/s ²
Tolerancia K	1.3 m/s ²

Nivel total de vibraciones (Perforación con percusión en mampostería)

Valor de vibraciones generadas ah	12.2 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Información de ruido/vibración

Nivel de presión acústica	85,5 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96,5 dB(A)
Tolerancia K	5 dB

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	1.5 m/s ²
Tolerancia K	1.3 m/s ²

Perforación con percusión en mampostería

Valor de vibraciones generadas ah	12.2 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

- Diseño más compacto que nunca con un alto rendimiento y un motor Brushless sin escobillas de carbón
- Manejo y funcionamiento sencillos gracias a su diseño compacto
- El motor Brushless sin escobillas de carbón de alta eficiencia ofrece más horas de trabajo por carga y una mayor vida útil de la herramienta
- Mayor eficiencia gracias a una velocidad máxima de trabajo de hasta 1900 rpm
- Ideal para atornillar en madera y perforar en madera, metal y mampostería en espacios estrechos



2-GATO HIDRAULICO DE BOTELLA

Gato hidráulico de botella de 6 Ton, Truper

- Puede utilizarse para empujar elementos en forma horizontal, cuidando que el sistema de bombeo quede hacia abajo
- Para un óptimo funcionamiento utilice aceite hidráulico SAE-30
- Cabeza maquinada que reduce el deslizamiento de la carga
- Con dispositivo de extensión (tornillo) el cual incrementa la altura máxima
- Válvula de liberación

Especificaciones

Capacidad	6 t
Carga para descenso	25 Kg
Altura máxima	43.5 cm
Altura mínima	21.5 cm
Peso	4.71 Kg



3-PULIDORA DE PISO

FREGADORA DE PISO BDS 43/150C

Fregadora monodisco muy cómoda y potente con engranaje planetario para prácticamente todas las tareas de limpieza de edificios.

Fregadora monodisco perfectamente equilibrada con un robusto y estable manubrio de aluminio; es ideal para la limpieza profunda y de mantenimiento de pisos y revestimientos textiles duros y elásticos, así como para lijar el parquet.

Descripción

Fregadora monodisco perfectamente equilibrada con un robusto y estable manubrio de aluminio; es ideal para la limpieza profunda y de mantenimiento de pisos y revestimientos textiles duros y elásticos, así como para lijar el parqué.

Su ancho de trabajo de 430 mm, el potente motor de 1400 W y el engranaje planetario de metal macizo sin mantenimiento, convierten a la máquina en una herramienta polifacética universal.

El manubrio ancho hace posible una experiencia fácil.

El depósito (disponible por separado) se puede llenar muy fácilmente. Además, favorece la presión de empuje sin influenciar negativamente en el peso a mano.

El cable eléctrico está incluido en el equipo de serie.

Especificaciones

Ancho útil (mm)	432
Altura de funcionamiento (mm)	90
Ancho útil de cepillo(s) (mm)	432
Potencia de conexión (W)	1400
Presión de contacto de los cepillos (g/cm ²)	41
Revoluciones de los cepillos (r.p.m.)	180
Longitud del cable (m)	15
Nivel de presión acústica (dB/A)	61
Frecuencia (Hz)	60
Tensión (V)	120
Peso (kg)	43,5
Dimensiones (l x a x h) (mm)	660 x 430 x 1180



4-CARRO DE LIMPIEZA

CARRO LIMPIEZA RUBBERMAID FG6173 CON BOLSA VINILO AMARILLA

ESPECIFICACIONES

Capacidad	105Lb
Color	Amarillo
Tamaño	11.6X55X97.5Cm



5-TANQUE REFRIGERANTE R22

Refrig. Chemours R22 Cilindro 30 Lbs



6-TANQUE REFRIGERANTE R410

Refrig. Chemours R410a Cilindro 25 Lbs



Para cualquier consulta o pregunta, se pueden comunicar a través del correo mundoindustrialsrl@gmail.com o por nuestro teléfono 809-564-0164

Atentamente

Osmerlin Puello

Asistente administrativa