

**FICHA TECNICA**  
**FL&M COMERCIAL, S.R.L**  
**AGN-DAF-CM-2023-0019**



Un esmalte alquídico durable particularmente diseñado para equipos industriales, implementos y maquinarias. Además, puede ser utilizado sobre cualquier superficie (exterior/interior) donde se desee un acabado durable. Un esmalte práctico y económico con buena adhesión sobre metal y madera.

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Vehículo:** Alquídico

**Pigmentos:** Dióxido de Titanio / Pigmentos

**Solventes:** Alifáticos

**Colores:** Según catálogo

**Acabado:** Brillante

**Número de Manos:** 2

**Repintado:** 24 horas

**Secado al Tacto:** 30 minutos

**Secado:** 4 horas

**Rendimiento Teórico:** 25 metros<sup>2</sup> por galón.

**Dilución y limpieza:** Aguarrás

**PINT. ESMALTE GRIS PERLA 11 Y/O PINT. ESMALTE BLANCO 00 TROPICAL GLS**

## FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

AGN-DAF-CM-2023-0019



*Es una Pintura 100% acrílica de alto poder cubriente, acabado semibrillante y de excelente cualidades decorativas. Diseñada a partir de un polímero totalmente sin olor y de cero COV más la incorporación de aditivos especiales, los cuales por contacto inhiben el crecimiento de bacterias, algas y hongos. Su acabado semibrillante le confiere gran resistencia a la suciedad y facilidad en el lavado. Es altamente resistente a la abrasión, manteniendo apariencia inicial, aún después de lavadas repetidas, incluso cuando se utilizan agentes de desinfección de uso habitual en entidades sanitarias.*

*Disponible en una amplia gama de colores a través del Sistema Color Matcher Advanced de Pinturas Popular, el cual está estructurado por cuatro bases: Blanca, Media, Intensa y Clear, formuladas para aceptar adiciones de colorantes a partir de máquinas dispensadoras, y así obtener una gran variedad de colores de diferentes tonalidades y matices.*

## 100% ULTRA ACRÍLICA SEMIGLOSS HIGH PERFORMANCE ANTIBACTERIAL Y HOSPITALARIA

### USOS

Para pintar en exterior e interior, en lugares donde se requiera de un ambiente totalmente libre de olor residual al momento de su aplicación y durante el proceso de secado. Recomendada en paredes de concreto, ladrillo, madera y mampostería en salas de cirugía, de cuidados intensivos, cuartos de quemados, consultorios, clínicas, hospitales, laboratorios de medicamentos y en el hogar. Por contacto elimina el 99.9% de bacterias, protegiendo la salud.

**PINT. ACRIL. CREMA 54 POPULAR CUBETA**

## FICHA TECNICA

FL&M COMERCIAL, S.R.L

AGN-DAF-CM-2023-0019



Lanco® Dry Coat™ es una pintura impermeabilizante de acabado liso con gran rendimiento y resistencia a la alcalinidad. La misma está basada en una nueva tecnología revolucionaria de partículas de látex ultra pequeñas con diseño hidrofóbico, para impermeabilizar una gran variedad de superficies contra el agua, la humedad y las filtraciones.

**IMPERMEABILIZANTE DRY-COAT LANCO GLS**