

FIREFREE



Es un recubrimiento base agua de excelente calidad, no tóxico, intumescente retardante y resistente al fuego, formulado para proveer una extensa protección en diversos materiales.

Beneficios:

- ✓ Previene la propagación de flamas verticales y horizontales.
- ✓ Resiste la penetración del fuego.
- ✓ Retiene el fuego en el lugar donde se originó
- ✓ Soporta temperaturas extremas (1,000° C, hasta por 2 horas)

Características:

- ✓ Color: Blanco
- ✓ Rinde: 1m²/ Litro a 15-17 mils.
- ✓ Acabado: Mate
- ✓ Bajo VOC: 33 grs. Por litro
- ✓ Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- ✓ Tiempo de secado p/repintado: 24 horas
- ✓ Tiempo de secado a exposición: 48 horas

Usuarios:

- ✓ Oficinas de gobierno
- ✓ Residencias
- ✓ Restaurantes
- ✓ Hoteles
- ✓ Escuelas
- ✓ Hospitales
- ✓ Garajes o lugares de almacenamiento
- ✓ Centros comerciales y autoservicio
- ✓ Almacenes
- ✓ Tanques de combustibles
- ✓ Tolvas de carbón

Se puede aplicar en:

- ✓ Madera y tablaroca
- ✓ Concreto y texturizados
- ✓ Cartón
- ✓ Lámina y metal
- ✓ Plástico
- ✓ Fibra de vidrio

Usos:

- ✓ Muros y techos
- ✓ Ductos de ventilación
- ✓ Rutas de emergencia y escaleras
- ✓ Equipos de alto voltaje
- ✓ Elevadores

Beneficios:

- ✓ Previene la propagación de flamas verticales y horizontales.
- ✓ Resiste la penetración del fuego.
- ✓ Retiene el fuego en el lugar donde se originó
- ✓ Soporta temperaturas extremas (1,000° C, hasta por 2 horas)
- ✓ Presentación: Galón Americano 3.785L