

Tropical Plus – Esmalte



Un esmalte alquídico durable particularmente diseñado para equipos industriales, implementos y maquinarias. Además, puede ser utilizado sobre cualquier superficie (exterior/interior) donde se desee un acabado durable. Un esmalte práctico y económico con buena adhesión sobre metal y madera.

EXTERIOR / INTERIOR

Usos Típicos:

- ✓ En superficies de metal o madera tanto interior como exterior.
- ✓ Tractores
- ✓ Bombas
- ✓ Motores
- ✓ Maquinarias
- ✓ Tanques
- ✓ Verjas y puertas de hierro

PROPIEDADES FÍSICAS

- ✓ Vehículo: Alquídico
- ✓ Pigmentos: Dióxido de Titanio / Pigmentos
- ✓ Solventes: Alifáticos
- ✓ Colores: Según catálogo
- ✓ Acabado: Brillante
- ✓ Número de Manos: 2
- ✓ Repintado: 24 horas
- ✓ Secado al Tacto: 30 minutos
- ✓ Secado: 4 horas
- ✓ Rendimiento Teórico: 25 metros² por galón.
- ✓ Dilución y limpieza: Aguarrás

VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas

- ✓ Puede ser aplicado en un rango amplio de temperaturas.

Limitaciones

- ✓ Dependiendo de la superficie, hay que asegurarse que el imprimador correcto ha sido usado.
- ✓ El secado puede ser afectado por el frío y alta humedad.
- ✓ No puede aplicarse directamente sobre acero galvanizado, ni imprimadores ricos en Zinc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie este completamente seca.

Remueva cualquier contaminación. Donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.

El lijado de superficie con contenido de plomo, cromato o asbesto viejo, puede ser nocivo para la salud si son ingeridos o inhalados. Use mascarilla protectora.

APLICACIONES

Aplique a brocha o pistola rociadora.

Almacenamiento: Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición.